

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, GRIFOS PARA AGUA

Utilizo de barra de cobre perforada conforme a la norma EN 12168 y barra de cobre maciza conforme a la norma EN 12164, material de estampado en barra maciza EN 12165.

La grifería para agua esta suministrada cabezal con baño de aceite y sellado en EPDM.

Boquilla desmontable, construida según la norma DIN 12898.

Manijas producidas en polipropileno, material antiácido. Coloración de las manijas según la norma EN 13792.

Enroscadura según la norma ISO 228/1, clase de tolerancia B.

Grifería construida según la norma DIN 12918.

Presión máxima de utilizo 7 bar.

Para el agua desmineralizada se efectúa en todos los grifos una niqueladura química interna con un espesor mínimo de 17 micrones.

GRIFERIA DE AGUA

Suministro estándar	Alternativa sin cambio de precio	Alternativa con cambio de precio
Boquilla removible	Boquilla fija Referirse a nuestro articulo F ejemplo: AO1000F ----- Aireador 22x1 - para artículos provistos con salida de canilla Referirse a nuestro articulo A ejemplo: AO1081A	
Cabezal con baño de aceite y sellado en EPDM		Cabezal cerámico ¼ de giro Referirse a nuestro articulo VC ejemplo: AO1003VC
Vástago 3/8" mm. 30 grifos de pared y mm. 80 grifos de mesa	Vástago ½" mm. 30 grifos de pared y mm. 80 grifos de mesa Referirse a nuestro articulo 1/2" ejemplo: AO1062 ½"	
		De frente a exigencias particulares, se pueden igualmente incluir otras modificaciones, como por ejemplo: de altura o de intereje, etc. Evaluables sobre una especifica solicitud
Tratamiento de niqueladura química para agua desmineralizada: cotización sobre solicitudlage		