

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, GRIFOS PARA GAS COMBUSTIBLE

Utilizo de barra de cobre perforada conforme a la norma EN 12168 y barra maciza de cobre conforme a la norma EN 12164, material de estampado en barra maciza EN 12165.

La grifería para gas combustible esta suministrada de cabezal cerámico con cierre de seguridad.

Boquilla fija según la norma DIN 12898.

Manijas producidas en polipropileno, material antiácido. Coloración de las manijas según la norma EN 13792.

Enroscadura según la norma ISO 228/1, clase di tolerancia B.

Grifería construida y homologada según la norma DIN 12918.

La grifería para gas combustible viene probada a una presión media de 0,2 bar.

GRIFERIA GAS COMBUSTIBLE

Suministro estándar	Alternativas sin cambio de precio	Alternativas con cambio de precio
Boquilla fija	Grifería construida y homologada según la norma DIN 12918 Ningún cambio realizable	
Cabezal cerámica con cierre de seguridad		
Vástago 3/8" mm. 30 grifos de pared y mm. 80 grifos de mesa	Vástago 1/2" mm. 30 grifos de pared y mm. 80 grifos de mesa Referirse a nuestro artículo 1/2" ejemplo: BO2010 1/2"	
		De frente a exigencias particulares, se pueden igualmente incluir otras modificaciones, como por ejemplo: de altura o de intereje, etc. Evaluables sobre una especifica solicitud