

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DUCHAS Y LAVA-OJOS DE EMERGENCIA

Modelos IO.....SS con pila y pomo en acero inox



DUCHAS Y LAVA OJOS DE EMERGENCIA

Suministro estándar			
LAVA-OJOS		DUCHAS	
Material pila	Polipropileno	Material pomo	Polipropileno - Acero Inox
Accesorios de unión	Cobre	Accesorios de unión	Cobre
Reductor de flujo	Aerador	Tubería	Acero galvanizado
Alcance máximo total	14 l/min \pm 10% (a 0,3 MPa)	Pomo	Polipropileno - Acero Inox
Entrada	1/2" F	Alcance:	
Descarga	1,1/4" F	Lava ojos	14 l/min \pm 10%
Funcionamiento	por medio de presión lateral	Pomo ducha	más de 120 l/min. a 0,3 MPa
Temperatura agua sugerida	Min. 15° - max 35° C	Terminado	Pintura con polvos epóxicos
Presión dinámica de alimentación	min. 0,2 MPa - max. 0,5 MPa	Presión dinámica de alimentación	min. 0,2 MPa - max. 0,5 MPa
Alcance mínimo demandado	6 l/min. a 0,2 MPa	Alcance mínimo demandado	100 l/min a 0,2 MPa
Color	Verde - RAL 6029	Color	Verde - RAL 6029

CONFORME A LAS NORMAS:

UNI 9608

UNI 10271

DIN 12899 PART. 2

ANSI Z 358.1 - 2004

DIRECTIVA EUROPEA 93/42/CEE

(Dispositivos médicos)

prEN15154-1