

FICHE TECHNIQUE, DOUCHES ET LAVE-YEUX DE SÉCURITÉ

Articles IO.....SS avec vasque et/ou pomme de douche en acier inox



DOUCHES ET LAVE-YEUX DE SÉCURITÉ

Fourniture standard			
LAVE-YEUX		DOUCHES	
Matériel vasque	Polypropylène - Acier Inox	Matériel vasque	Polypropylène - Acier Inox
Raccord	Laiton	Raccord	Laiton
Brise jet	Aéré	Tubes	Acier zincate
Capacité max totale	14 l/min \pm 10% (a 0,3 MPa)	Pomme douche	Polypropylène - Acier Inox
Entrée	1/2" F	Capacité:	
Échappement	1,1/4" F	Lave-yeux	14 l/min \pm 10%
Activation	avec push latérale	Douche	plus de 120 l/min. a 0,3 MPa
Température eau conseilliez	Min. 15° - max35° C	Finition	peinture à poudre époxydique
Pression dynamique d' alimentation	min. 0,2 MPa - max. 0,5 MPa	Pression dynamique d' alimentation	min. 0,2 MPa - max. 0,5 MPa
Capacité min. requête	6 l/min. a 0,2 MPa	Capacité min. requête	100 l/min a 0,2 MPa
Couleur	Vert - RAL 6029	Couleur	Vert - RAL 6029

CONFORME AUX NORMES:

UNI 9608

UNI 10271

DIN 12899 PART. 2

ANSI Z 358.1 - 2004

DIRETTIVA EUROPEA 93/42/CEE

(Dispositif médical)

prEN15154-1