

SPECIFICHE TECNICHE, DOCCE E LAVAOCCHI D'EMERGENZA

Modelli IO.....SS con vaschetta e/o soffione in acciaio inox



DOCCE E LAVAOCCHI D'EMERGENZA

Fornitura standard			
LAVAOCCHI		DOCCE	
Materiale vaschetta	Polipropilene-acciaio inox	Materiale vaschetta	Polipropilene-acciaio inox
Raccorderia	Ottone	Raccorderia	Ottone
Rompigetto	Aerato	Tubazione	Acciaio zincato
Portata massima totale	14 l/min \pm 10% (a 0,3 MPa)	Materiale soffione	Polipropilene-acciaio inox
Ingresso	1/2" F	Portata:	
Scarico	1,1/4" F	Lavaocchi	14 l/min \pm 10%
Azionamento	a mezzo di push laterale	Soffione doccia	Oltre 120 l/min. a 0,3 MPa
Temperatura acqua consigliata	min. 15° -max35° C	Finitura	Vernice a polvere epossidica
Pressione dinamica di alimentazione	min. 0,2 MPa - máx. 0,5 MPa	Pressione dinamica di alimentazione	min. 0,2 MPa - máx. 0,5 MPa
Portata minima richiesta	6 l/min. a 0,2 MPa	Portata minima richiesta	100 l/min a 0,2 MPa
Colore	Verde - RAL 6029	Colore	Verde - RAL 6029

CONFORME ALLE NORME:

UNI 9608

UNI 10271

DIN 12899 PART. 2

ANSI Z 358.1 - 2004

DIRETTIVA EUROPEA 93/42/CEE

(Dispositivi medici)

prEN15154-1