

IO – DOCCE E LAVAOCCHI DI EMERGENZA

DOCCE		LAVAOCCHI	
Materiale soffione	polipropilene/acciaio inox	Materiale vaschetta	polipropilene/acciaio inox
Raccordi	ottone	Doppio braccio	ottone cromato
Tubazioni	acciaio galvanizzato	Coppa protezione aeratore	EPDM
Flusso	aerato	Tappo lavaocchi	plastica
Portata doccia max	120 l/min a 0,3 MPa	Push	acciaio
Portata doccia richiesto	100 l/min	Tubazioni	acciaio galvanizzato
Temperatura acqua consigliata	min. 15°C - max 35°C	Raccordi	ottone
Pressione dinamica di alimentazione	min.0,2 -max 0,5 MPa	Flusso	aerato
Rivestimento esterno	verniciatura a polvere epossidica	Portata lavaocchi max	14 l/min
Colore	verde RAL 6029	Portata lavaocchi richiesto	6 l/min
Con cartello segnaletico:		Temperatura acqua consigliata	min. 15°C - max 35°C
		Pressione dinamica di alimentazione	min.0,2 -max 0,5 MPa
		Colore	verde RAL 6029
CONFORME ALLE NORME: UNI 9608 UNI 10271 UNI7546/2 UNI7546/3 UNI7546/4 DIN 12899 PART. 2 ANSI Z 358.1– 2014 EN15154-2		Versioni disponibili su richiesta: IO....SS con vaschetta in Acciaio Inox AISI304 IO....X in Acciaio Inox AISI304 IO....XX in Acciaio Inox AISI316	