BO - RUBINETTI PER GAS COMBUSTIBILI

Utilizzo di barra ottone forata conforme alla norma EN 12168 e barra ottone piena conforme alla norma EN 12164, materiale stampato ricavato da barra piena EN 12165, tubo rame conforme alla norma EN12449.

La rubinetteria per gas combustibili è dotata di vitone ceramico con scatto di sicurezza.

Portagomma fisso secondo la norma DIN 12898.

Maniglie prodotte in polipropilene, materiale antiacido.

Colorazione delle maniglie secondo la norma EN 13792.

Filettature secondo la norma ISO 228/1, classe di tolleranza B.

Rubinetteria costruita e omologata secondo la norma DIN 12918.

Rivestimento esterno con verniciatura a polvere epossidica.

La rubinetteria per gas combustibili viene provata ad una pressione media di 0,2 bar.

Fornitura standard	**Alternative applicabili**	**Codice**
Portagomma fisso	Rubinetteria costruita e omologata a norma DIN 12918 Nessuna modifica apportabile	
Vitone ceramico con scatto di sicurezza		
Alimentazione 3/8" articoli a parete lunghezza 30 mm articoli da banco lunghezza 80 mm	Alimentazione 1/2" possibilità di lunghezze diverse su richiesta	esempio: BO2000**1/2** da specificare

Accessori aggiuntivi, disponibili nella sezione Raccordi e accessori		**Codice**
Per rubinetti a parete (1/2") Per rubinetti a parete (3/8")	Flessibile gas cm.150 F1/2 – F1/2 + Curva Raccordo 90° con alette e tubo rame saldato	023 + 024 021
Per rubinetti da banco (1/2") Per rubinetti da banco (3/8")	Flessibile gas cm.150 1/2 – F1/2 Raccordo diritto con alette e tubo rame saldato Calotta girevole con tubo rame saldato	023 020 022