

## EO - RUBINETTI IN ACCIAIO INOX AISI 316L

Rubineti per fluidi puri costruiti interamente in acciaio inox AISI 316L certificato.

Sono utilizzate esclusivamente saldature a TIG per migliorare la robustezza del prodotto ed evitare qualsiasi inquinamento del fluido erogato.

Il vitone, ad astina fissa, è completamente costruito in acciaio inox AISI 316L con tenuta in PTFE che garantisce una regolazione ad alta precisione.

Tutti gli articoli sono forniti con lucidatura esterna.

Maniglie prodotte in polipropilene, materiale antiacido.

Colorazione delle maniglie secondo la norma EN 13792.

Filettature secondo la norma ISO 228/1, classe di tolleranza B.

Pressione massima di utilizzo 7 bar.

<b>Fornitura standard</b>		
Portagomma svitabile		Per qualsiasi modifica, su richiesta
Vitone in acciaio inox AISI 316L tenuta in PTFE		
Alimentazione 3/8" articoli a parete lunghezza 40 mm articoli da banco lunghezza 80 mm		
<b>Accessori aggiuntivi, disponibili nella sezione Raccordi e accessori</b>		<b>Codice</b>
Per rubinetti a parete	Flessibile cm.150 F3/8 con curva – F1/2 DN8K Blocchetto inox 90° con tubo d.10	030V 028
Per rubinetti da banco	Flessibile cm.150 F3/8– F1/2 DN8K Blocchetto inox diritto con tubo inox d.10	029V 027